


# System One Slim




## Manual de preparação do perfil e de montagem

Kit FritsJurgens - Slim - Classe C










Limpeza e manutenção

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Limpar com um pano húmido e sabão neutro</p> |  <p>Não utilizar produtos de limpeza agressivos, pois podem causar corrosão</p> |  <p>As dobradiças não necessitam de manutenção nem lubrificação</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Cola

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizar a cola FritsJurgens fornecida</p> |  <p>Utilizar apenas cola de elasticidade permanente</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Força de fecho


|                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |  |  |
| Os vedantes, os vedantes automáticos e as fechaduras podem afetar a fase final do fecho, que exige uma força de fecho elevada. |                                                                                     |                                                                                      |

Folga superior

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Garantir uma inserção suficiente do pino do pivô superior na placa de teto: 4–10 mm</p> |  <p>Atenção ao abatimento do piso: a folga superior deve manter-se em 4–10 mm</p> |  <p>Atenção à flexão do teto: a folga superior deve manter-se em 4–10 mm</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Verificar se as especificações da porta correspondem à classe de produto FritsJurgens.



1

Visão geral do kit


5



2

Preparação do perfil


7



3

Instruções de montagem


13




4

Instruções de desmontagem

30




# 1 Visão geral do kit




# Visão geral do kit


## Classe C




**Placa de teto**  
CP.X.X.G.S.SS  
CP.X.X.G.S.BK



**Pivô superior Slim  
Classe C**  
TP.X.SL.C.X.XX




**Pivô inferior - System One Slim  
Classe C**  
BP.One.SL.C.X.XX




**Placa de piso**  
FP.M.X.X.SN.SS  
FP.M.X.X.SN.BK

# 2 Preparação do perfil




Pivô inferior  
Classe C

BP.One.SL.C.X.XX




 Para perfil com canto em meia-esquadria



 Para perfil com canto sobreposto



Pivô inferior  
Classe C

BP.One.SL.C.X.XX





Pivô superior  
Classe C

TPX.SL.C.X.XX




 Para perfil com canto em meia-esquadria






 Para perfil com canto sobreposto

Pivô superior  
Classe C


TP.X.SL.C.X.XX




FP.M.X.X.SN.SS  
FP.M.X.X.SN.BK



### 3 Instruções de montagem






FJ.MT.DT.M



FJ.MT.ZS



FJ.MT.AK5x24

FJ.MT.AK3



2x FJ.FP.Pe.30



2x FJ.FP.Pe.8



4x FJ.Tx.4.0X50.PKDD




FJ.Bit.Tx20




4x FJ.Tx.M6x16.ISO14581




FJ.Bit.Tx30






# Montagem do pivô inferior


1




2




3



4




5




 Apertar os parafusos (8 Nm)

6




# Montagem do pivô superior


1




2




3




4




5




6



1



2



B - Distância do ponto de rotação ao bordo da porta (mm)


|    | 70 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|----|----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 40 | 5  | 4   | 3   | 2   | 2    | 2    | 2    |
| 50 | 6  | 5   | 3   | 3   | 2    | 2    | 2    |
| 60 | 8  | 6   | 4   | 3   | 2    | 2    | 2    |
| 70 | 10 | 8   | 4   | 3   | 3    | 2    | 2    |
| 80 | 13 | 10  | 5   | 4   | 3    | 3    | 2    |

E



E - Folga a manter no lado do pivô (mm)

[fritsjurgens.com/gap-calculator](https://fritsjurgens.com/gap-calculator)


# 3




# 4




5




6




7




8



# 9




# 10




# 11




1





2





# 12




13




# 14










15




16




# 17




## 4 Instruções de desmontagem




1



2



3



**FritsJurgens B.V.**

**Sede**

A. Einsteinlaan 1  
9615 TE Kolham  
Países Baixos  
+31 598 343 410  
info@fritsjurgens.com

**FritsJurgens Middle East and Asia**

Building A3 Unit 516/517  
Dubai South  
P.O. Box 713842  
Dubai  
Emirados Árabes Unidos  
+971 4 575 8493  
dubai@fritsjurgens.com

**FritsJurgens North America**

228 East 45th Street, Suite 9E  
New York, NY 10017  
Estados Unidos  
+1 223 307 5840  
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com