




FritsJurgens®





**FRITSJURGENS, GEVESTIGD IN NEDERLAND,
IS IN STAAT OM TAATSDEUROPLOSSINGEN
TE CREËREN DIE GAAN VAN KLEINE TOT
MONUMENTALE EN EENVOUDIGE TOT
EXPERIMENTELE DEUREN.**

Verborgen perfectie - Alleen de kleine vloerplaat en de plafondplaat zijn zichtbaar; alle overige onderdelen zijn verborgen.

Onbeperkt ontwerp - De deur kan in elke hoogte en van elk materiaal worden vervaardigd, wat onbeperkte ontwerp mogelijkheden biedt.

Bewegingstechnologie - Bewegingstechnologie zet hydraulische kracht om in een gecontroleerde, vloeiende deurbeweging.

Tijdloze kwaliteit - Door het gebruik van hoogwaardige materialen zijn onze systemen onderhoudsvrij en blijft een perfecte werking gegarandeerd.

CONTINUE VERBETERING

FritsJurgens streeft naar de best mogelijke kwaliteit. Elk systeem dat het hoofdkantoor van FritsJurgens verlaat is met de grootste zorg voor detail en met uitsluitend de beste kwaliteitsmaterialen ontwikkeld, geproduceerd en getest. Op deze manier kunnen we onderhoudsvrije scharnieren maken: zelfs na 136 jaar dagelijks gebruik zal het scharnier nog steeds feilloos functioneren.

WERELDWIJD AANWEZIG

Wij leveren aan klanten over de hele wereld en hebben een distributienetwerk in meer dan 80 landen.





Scan om naar de pagina
System M+ te gaan

Designed by Brian Chilton Design

SYSTEM M+

Dit verstelbare taatsscharnier heeft de functie Latch Control om te zorgen voor een goede vergrendeling, gegarandeerde controle over de beweging van deuren van 20 kg tot 500 kg, en extra verstelbaarheid voor de deurbeweging.

WERKING

Dubbelwerkende deuren

Rotatie 180°

Vastzetstand op 90°, -90° en 0°

Zelfsluitend vanaf 125° en



-125° tot 0°

Enkelwerkende deuren

Rotatie 90°

Vastzetstand op 90° en 0°


Zelfsluitend vanaf 125° tot 0°



BEWEGING


Instelbare Damper Control

Remwerking voor openingsdemping en sluitdemping (soft-close).




Instelbare 30° Speed

Instelbare sluitsnelheid in het laatste deel van de sluitbeweging.



Instelbare sluitsnelheid


Versnelt de deur kort voor de sluitpositie om te zorgen voor een goede vergrendeling.



VARIANTEN

M32+

70 mm




Klasse A | deur van 80 kg tot 119 kg*

Klasse C | deur van 160 kg tot 209 kg*

Klasse B | deur van 120 kg tot 159 kg*

Klasse D | deur van 210 kg tot 279 kg*


40 mm



Klasse E | deur van 280 kg tot 349 kg*

M42+


70 mm



Klasse F | deur van 350 kg tot 429 kg*

Klasse G | deur van 430 kg tot 500 kg*

40 mm



*Afhankelijk van de deurbreedte



Scan om naar de pagina
System M te gaan

Manufactured by Laska Metaal - Designed by Herman Peters - Photographed by Jurrit van der Waal

SYSTEM M

Dit zelfsluitend taatsscharnier biedt u absolute controle over de beweging van uw taatsdeur. Een lichte aanraking met uw vinger en de taatsdeur wordt in beweging gebracht. De deur wordt moeiteloos en gecontroleerd met een elegante beweging geopend, en het sluiten gaat fluisterzacht.

WERKING

Dubbelwerkende deuren

Rotatie 180°

Vastzetstand op 90°, -90° en 0°

Zelfsluitend vanaf 125° en



-125° tot 0°

Enkelwerkende deuren

Rotatie 90°

Vastzetstand 90° en 0°

Zelfsluitend vanaf 125° tot 0°




BEWEGING

Instelbare Damper Control


Remwerking voor openingsdemping

en sluitdemping (soft-close).



VARIANTEN


70 mm



Klasse AA | deur van 20 kg tot 79 kg*

Klasse A | deur van 80 kg tot 119 kg*

40 mm



Klasse B | deur van 120 kg tot 159 kg*

Klasse C | deur van 160 kg tot 209 kg*

*Afhankelijk van de deurbreedte



SYSTEM 3


Dit is een 360° roterend taatsysteem met diverse vastzetstanden, ideaal voor taatsende wanden.

WERKING

Dubbelwerkende deuren

Rotatie 360°

Vastzetstand 0°, 90°, 180°, 270°




BEWEGING


De deur beweegt vanuit elke

hoek van 45° in beide richtingen

naar een vastzetstand.



VARIANTEN



Klassen AA, C, E en G | deur van 20 tot 350 kg*
Raadpleeg de FritsJurgens Selector op de website

*Afhankelijk van de deurbreedte

Scan om naar de pagina
System 3 te gaan






SYSTEM ONE

Het meest compacte taatscharnier met een enkel draaipunt, voor een vrij bewegende taatsdeur.

WERKING


Dubbelwerkende deuren

Rotatie 360°




Enkelwerkende deuren

Rotatie 90°




BEWEGING

Over 360° vrij draaiende taatsdeur



VARIANTEN

Klasse O | deur van 0 - 500 kg*



*Afhankelijk van de deurbreedte


Scan om naar de pagina
System One te gaan





BOVENSPEUNEN

Een taatssysteem van FritsJurgens bestaat uit een taatsscharnier in de onderkant van de deur en een bovenspeun in de bovenkant van de deur. De bovenspeun is de bovenkant van het draaipunt waarmee de taatsdeur aan het plafond wordt verankerd met een opening van slechts 4 tot 10 mm.



BOVENSPEUN 40

GESCHIKT VOOR: SYSTEM M, SYSTEM M+

Vast draaipunt op 40 mm

Maximale doorloop en nauwelijks loze ruimte

Taatsdeur is minimaal aanwezig
in geopende positie

Ideaal voor bouw en renovatie met standaard
deurbreedtes

Taatsdeuren conform de ADA-normen

Verkrijgbaar in twee varianten:

Bovenspeun klasse B (10 mm pen): Voor System M en
System M+ (klassen AA, A en B)

Bovenspeun klasse G (15 mm pen): Voor System M en
System M+ (klassen C, D, E, F, G)

BOVENSPEUN 70

GESCHIKT VOOR: SYSTEM ONE, SYSTEM 3,
SYSTEM M, SYSTEM M+

Draaipunt vanaf 70 mm tot middenplaatsing



All-rounder: geschikt voor bijna elke taatsdeur en situatie

Taatsdeuren conform de ADA-normen

Verkrijgbaar in twee varianten:

Bovenspeun klasse B (10 mm pen): Voor System M,
System M+ en System 3 (klassen AA, A en B)

Bovenspeun klasse G (15 mm pen): Voor System M,
System M+, System 3 (klassen C, D, E, F, G) en System One



BOVENSPEUN KABELDOORVOER

GESCHIKT VOOR: SYSTEM ONE, SYSTEM 3,
SYSTEM M, SYSTEM M+

Draaipunt vanaf 91 mm tot middenplaatsing

Ontworpen om gemakkelijk kabels door de
bovenspeun te trekken

Scan om naar de pagina
Bovenspeunen te gaan



SCHARNIERPLATEN

VLOERPLATEN



Rechthoekige vloerplaat
System M/M+
RVS




Rechthoekige vloerplaat
System M/M+
Zwart



Afgeronde Flush vloerplaat
System M/M+
In dorpel verzonken



Rechthoekige vloerplaat
System One/3
RVS



Ronde vloerplaat
System M/M+
RVS



Ronde vloerplaat
System M/M+
Zwart




Rechthoekige Flush vloerplaat
System M/M+
In dorpel verzonken



Ronde vloerplaat
System One/3
RVS

Een ingenieuze oplossing voor projecten met vloerverwarming


De vloerplaatbevestigingen hoeven slechts 8 mm in de vloer te worden verzonken, wat betekent dat elk FritsJurgens-systeem ook kan worden gebruikt in combinatie met vloerverwarming.



PLAFONDPLATEN



Plafondplaat Klasse B
Zwart
10 mm pen



Plafondplaat Klasse B
RVS
10 mm pen



Plafondplaat Klasse G
Zwart
15 mm pen



Plafondplaat Klasse G
RVS
15 mm pen

AFDEKPLATEN

SS	BK	SS BK	BK SS
RVS (platen en speunafdekplaten)	Zwart (platen en speunafdekplaten)	RVS platen Zwarte speunafdekplaten	Zwarte platen RVS afdekplaten
			

*Afdekplaten zijn alleen verkrijgbaar voor 40 mm onder- en bovenspeunen van System M+/M

ACCESSOIRES

FLUSH

De Flush bestaat uit twee sterke magneten. Deze zijn onderaan de taatsdeur en de aangrenzende muur gemonteerd. Hiermee versterkt de Flush de 0° positie van elke taatsdeur, ongeacht de grootte of het gewicht.



HEXAGON GUIDE

De Hexagon Guide kan de installatie van de taatsdeur vergemakkelijken. De minimumafstand tussen het draaipunt en de rand van de deur is 70 mm en de maximumafstand is het midden van de deurbreedte. Indien het draaipunt meer dan 280 mm vanaf de deurrand ligt bieden we de Hexagon Guide om de installatie te vergemakkelijken.




AXLE WRENCH

Bij de installatie van een deur voorzien van System M is het van groot belang dat de deur in geopende stand wordt geplaatst. Hiervoor kan men met behulp van de Axle Wrench (draaitool) de ovale as onderaan System M een kwartslag (90°) draaien, zodat de pijl in de richting wijst waarin de deur open zal gaan (0° positie). In geval van frequent gebruik is het mogelijk de vloerplaat (art. FP.M.X.X.S.SS) op de Axle Wrench te monteren.



PRODUCT SELECTOR

1 Selecteer de plaatsing van het scharnier




ZIJPLAATSING

Compatibele systemen:

System One

System M

System M+



MIDDENPLAATSING

Compatibele systemen:

System One

System 3

2 Selecteer de gewenste functie

Vrij roterend - System One

Vastzetstanden - System 3, System M en System M+

Damper Control - System M, System M+

30° Speed Control - System M+

Latch Control - System M+

3 Ontdek de bovenspeun

Standaard bovenspeun (70 mm) - System One, System 3, System M en System M+

Maximale doorloop (40 mm) - System M en System M+

Kabeldoorvoer (91 mm) - System One, System 3, System M en System M+

4 Ontdek de onderspeun en zijn klasse op basis van:

Breedte van de deur

Draaipunt

Deurgewicht

5 Selecteer de scharnierplaat

Selecteer het montagetype

Opbouw (alle onderspeunsystemen)

Verzonken (System M en System M+)

Selecteer de vorm: rechthoekig of rond
(alle onderspeunsystemen)

Selecteer de afwerking

RVS (alle onderspeunsystemen)

Zwart (System M en System M+)

6 Selecteer de accessoires

Flush - RVS of zwart

Axle wrench - System M

Hexagon Guide - 1 m of 2 m



Scan om naar de pagina
Selector te gaan

	SYSTEM M+	SYSTEM M	SYSTEM 3	SYSTEM ONE
KENMERKEN				
Rotatie	180° rotatie en 90° rotatie met deurkozijnen	180° en 90° rotatie	360° rotatie	360° en 90° rotatie
Vastzetstand	90°, -90° en 0°	90°, -90° en 0°	0°, 90°, 180° en 270°	-
Vrije beweging	-	-	-	•
Zelfsluitend	•	•	-	-
Dubbelwerkend	•	•	-	•
Enkelwerkend	•	•	-	•
Deurkozijnen/stijlen	•	-	-	•
Deurgewicht	20 - 500 kg*	20 - 209 kg*	20 - 350 kg*	0 - 500 kg*
Werking van de deur	Dubbelwerkend Enkelwerkend	Dubbelwerkend Enkelwerkend	Dubbelwerkend	Dubbelwerkend Enkelwerkend
VERSTELBAARHEID BEWEGING				
Damper Control	•	•	-	-
30° Speed Control	•	-	-	-
Latch Control	•	-	-	-
SPECIFICATIES				
Gewichtsklassen	7 klassen, A-G	4 klassen, AA-C	4 klassen, AA,C,E en G	1 klasse, O
Gewicht	M32+: 2,7 kg	2,7 kg	0,74 kg	0,34 kg
	M42+: 4,0 kg			
Afmetingen	M32+: 294,8 x 32 x 99,6 mm	294,8 x 32 x 99,6 mm	160 x 32 x 143 mm	160 x 32 x 39 mm
	M42+: 308,2 x 42 x 112,7 mm			
Materiaal	RVS Geanodiseerd aluminium	RVS Geanodiseerd aluminium	RVS Geanodiseerd aluminium	RVS Geanodiseerd aluminium

*Afhankelijk van de deurbreedte

FritsJurgens®

FRITSJURGENS INTERNATIONAL

A. Einsteinlaan 1

9615 TE Kolham

Nederland

+31 598 343 410

info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS ITALY (Regionaal verkoopkantoor)

Via Marsilio Ficino 22

50132 Firenze

Italië

+39 055 064 0290

info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS CHINA (Regionaal verkoopkantoor)

上海市长寿路360号源达大厦1508室

360 Changshou Road, Room 1508, Shanghai

China

FRITSJURGENS CONSULTING FZE (Regionaal verkoopkantoor)

Premises No. HD67

Floor 25

Sheikh Rashid Tower

Dubai World Trade Centre

Dubai, VAE

BO.info.NL.2022

Copyright © FritsJurgens®

01-07-2022



8 718868 492333 >



www.fritsjurgens.com